

ZAPATILLA PROFLEX 112 N



CARACTERÍSTICAS:

- Plantilla interior preformada intercambiable PU con tratamiento antimicótico y tecnologías Shock.
- Plantilla de armado penetración Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada, resistente a la perforación (NCh 1797, Of92)
- Planta bidensidad (Caucho Acrilonitrilo/EVA), bicolor.
- Resistente a hidrocarburos.
- Aislante eléctrico.
- Sistema antitorsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos).
- Antislip (en ISO 13287).
- Contrafuerte termoplástico cementado.
- Puntera acero templado de alta resistencia, según norma NCh 772/2.

COMPOSICIÓN:

100% Cuero premium natural Chileno

TALLAS:

34 al 47

SECTOR:

Electricidad, Mantenimiento Industrial, Logística, Transporte, Agrícola, Supervisores.

COLORES:

● Negro



PUNTA DE ACERO




100% CUERO NATURAL CHILENO



AISLANTE ELÉCTRICO



BIDENSIDAD



PLANTA RESISTENTE HIDROCARBUROS



WATER RESISTANT



REFLECTANTES



SHOCK ABSORBER



ANTISLIP



PLANTILLA ANTI-CLAVO



UNISEX



SISTEMA ANTI-TORSIÓN